






Übersicht Entleersysteme

Geschäftsfeld Klebstoff & Chemie

	Dosen-entleersystem ViscoMT-D	<ul style="list-style-type: none">• Gebindegrößen: von ca. 100 ml bis 5 l• Viskositäten: von ca. 80.000 - 1.000.000 mPas• Maximale Entnahmeleistung/Drehzahl: 136 ml/min*/80 upm*
	Hobbockentleersystem ViscoMT-XS	<ul style="list-style-type: none">• Gebindegrößen: von ca. 5 l bis 50 l• Viskositäten: von ca. 80.000 - 2.000.000 mPas• Maximale Entnahmeleistung/Drehzahl: 810 ml/min*/80 upm*
	Fassentleersystem ViscoMT-L	<ul style="list-style-type: none">• Gebindegrößen: von ca. 50 l bis 300 l• Viskositäten: von ca. 80.000 – 2.000.000 mPas• Maximale Entnahmeleistung/Drehzahl: 600 ml/min*/80 upm*
	Fassentleersystem ViscoMT-XL	<ul style="list-style-type: none">• Gebindegrößen: ab 50 l• Viskositäten: von ca. 80.000 – 2.000.000 mPas• Maximale Entnahmeleistung/Drehzahl: 9,8 l/min*/80 upm*
	Kartuschen-entleersystem ViscoMT-C	<ul style="list-style-type: none">• Gebindegrößen: 310 ml (Eurokartuschen)

*abhängig vom Dosiermedium

Geschäftsfeld Food

	<p>Fassentleersystem ViscoMT-XS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebindegrößen: von ca. 10 l bis 50 l • Viskositäten: bis 7.000.000 mPas • Fördermengen: bis 2,5 l/min
	<p>Fassentleersystem ViscoMT-XM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebindegrößen: von ca. 50 l bis 200 l • Viskositäten: bis 7.000.000 mPas • Fördermengen: bis 90 l/min
	<p>Fassentleersystem ViscoMT-XL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebindegrößen: von ca. 200 l bis 1500 l • Viskositäten: bis 7.000.000 mPas • Fördermengen: bis 150 l/min